



PENTRU UN MEDIU MAI CURAT

MĂTURĂTOR STRADAL

Profi Gigant

DATE TEHNICE	UM	PROFI GIGANT 260	PROFI GIGANT 290	PROFI GIGANT 320	PROFI GIGANT 350
Lățime de lucru în poziție dreaptă/inclinată	cm	260/236	290/263	320/290	350/317
Diametru exterior inel perie	mm	800	800	800	800
Lățime totală (cu motoare hidraulice interioare)	cm	286	325	355	385
Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar	l	100	100	100	100
Greutate cu adaptor HS / HS+colector	kg	1357/1864	1399/1932	1443/2002	1486/2071
Capacitate colector	l	760	850	935	1025
Capacitate de măturare la viteza de 6 km/ ora	m ²	15.600	17.400	19.200	21.000
Turația axului asamblat cu inele de perii	tur/min	80-150			
ADAPTOARE			Tip		
În trei puncte, CAT I / II, cu flotare			HD		În funcție de utilajul purtător
Adaptor pentru încărcătoare frontale			HS		În funcție de utilajul purtător
ACCESORII					
Inele perie mixte (50% PPL / 50% sârmă)					opțional
Inele perie PET (recomandate pentru măturarea zăpezii)					opțional
Colector cu descărcare hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic cu dublu efect), apărătoare de muchie (împiedică evacuarea impurităților pe sub recipientul de colectare, diminuează formarea prafului, asigură o colectare cu 30% mai bună) și a treia roată 410x145 mm					opțional
Roți industriale extra stabile					opțional
A treia și a patra roată de sprijin (fără colector 410x145 mm)					opțional
Sistem de reglare laterală hidraulică cu doi cilindri hidraulici (condiționat de existența a două circuite hidraulice cu dublu efect)					opțional
Sistem de reglare laterală hidraulică cu doi cilindri hidraulici și comutator electro-magnetic (în cazul în care utilajul purtător nu are două circuite hidraulice cu dublu efect)					opțional
Sistem de stropire (sistem de umectare inele perie)					opțional
Bazine de apă (capacitate 2 buc x 200 litri)					opțional
Perie laterală + sistem de stropire, umectare					opțional
Semnalizatoare luminoase laterale (în cazul exploatării în trafic)					opțional
Culoare la cerere conform RAL (standard RAL 2004)					opțional