

PLUS 590

DATE TEHNICE	UM	PLUS 135	PLUS 150	PLUS 180	PLUS 200	PLUS 230	PLUS 260
Lățime de lucru în poziție dreaptă/inclinată	cm	135/127	150/141	180/169	200/187	230/216	260/244
Diametru exterior inel perie	mm	580	580	580	580	580	580
Lățime totală măturător cu motor hidraulic extern/intern	cm	168/156	183/171	213/201	233/221	263/251	293/281
Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar	l	30	30	30	40	40	50
Greutate cu adaptor CAT I/II sau încărcător frontal/+ colector	kg	264/329	274/344	294/373	308/398	329/429	353/462
Capacitate colector	l	166	184	220	244	280	315
Capacitate de măturare la viteza de 6 km/ oră	m ²	8.100/ 7.620	9.000/ 8.460	10.800/ 10.140	12.000/ 11.220	13.800/ 12.960	15.600/ 14.640
ADAPTOARE					TIP		
În trei puncte, CAT I / II, rigid sau cu flotare					HD	În funcție de utilajul purtător	
Adaptor cu flotare pentru Hoflader					HH	În funcție de utilajul purtător	
Adaptor cu flotare pentru stivuitor					HG	În funcție de utilajul purtător	
Conexiune triunghiulară cu flotare tip paralelogram					HK	În funcție de utilajul purtător	
Adaptor pentru placă frontală DIN76060 (Unimog, camion, autoutilitară)					HU	În funcție de utilajul purtător	
Adaptor cu flotare pentru buldo-excavatoare și încărcătoare frontale					HS	În funcție de utilajul purtător	
ACCESORII							
Inele perii mixte (50% PPL / 50% sârmă)						opțional	
Inele perii PET (recomandate pentru măturarea zăpezii)						opțional	
Colector cu sistem de descărcare hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic tur-retur)						opțional	
Clapetă pentru eficientizarea colectării (permite o colectare cu aproximativ 30% mai mare)						opțional	
Apărătoare de cauciuc contra dispersării în lipsa colectorului						opțional	
Roți industriale extra stabile 250/80						opțional	
A treia roată de sprijin (doar pentru montare frontală ø 250x60 mm)						opțional	
Sistem de reglare laterală hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic tur-retur)						opțional	
Sistem de umectare inele perie						opțional	
Bazin de apă (capacitate 100 sau 200 litri)						opțional	
Perie laterală + sistem de stropire, umectare						opțional	
Debit maxim permis 60 l/min și presiune maximă permisă 175 bar						opțional	
Supapă de reglare debit și presiune în cazul în care debitul și presiunea sunt peste limitele permise						opțional	
Leduri și steaguri roșii pentru semnalizare de lățime						opțional	
Culoare la cerere conform RAL						opțional	

Sediu: 400445 Cluj-Napoca, Aleea Baisoara, Nr.11, Sc.3, Ap.27

Punct de lucru: Aghiresu, Nr.404, Jud.Cluj

C.I.F. RO33200781, O.R.C. J12/1712/2014

Contact: Tel.: +4 0731263552 Fax: +4 0264357306

E-mail: convar@convar.ro site: www.convar.ro

