

## PROFI 660

DATE TEHNICE	UM	200	230	260	280
Lățime de lucru în poziție dreaptă/încălinată	cm	200/188	230/216	260/244	280/260
Diametru exterior inel perie	mm	650	650	650	650
Lățime totală măturător cu motor hidraulic intern	cm	223	253	283	299
Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar	l	40	40	50	50
Greutate cu adaptor încărcător frontal/+ colector	kg	445/575	469/610	492/644	504/661
Capacitate colector	l	315	361	407	431
Capacitate de măturare la viteza de 6 km/oră	m <sup>2</sup>	12.000/ 11.280	13.800/ 12.960	15.600/ 14.640	16.800/ 15.600
ADAPTOARE			TIP		
Tip A, CAT I cu flotare			HD	În funcție de utilajul purtător	
În trei puncte, CAT I / II cu flotare			HD	În funcție de utilajul purtător	
Adaptor cu flotare mecanică pentru stivuitor			HG	În funcție de utilajul purtător	
Adaptor pentru placă DIN76060 ( Unimog, autoutilitară, camion)			HU	În funcție de utilajul purtător	
Adaptor cu flotare mecanică pentru buldo-excavatoare și încărcătoare frontale			HS	În funcție de utilajul purtător	
ACCESORII					
Inele perii mixte (50% PPL / 50% sârmă)					opțional
Inele perii PET ( recomandate pentru măturarea zăpezii)					opțional
Colector cu sistem de descărcare hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic tur-retur )					opțional
Clapetă pentru eficientizarea colectării (permite o colectare cu aproximativ 30% mai mare)					opțional
Apărătoare de cauciuc contra dispersării în lipsa colectorului					opțional
A treia roată de sprijin (la cerere, pentru măturare fără colector 250x80 mm)					opțional
Sistem de reglare laterală hidraulică (condiționat de existența a două circuite hidraulice tur-retur)					opțional
Sistem de umețare inele perie					opțional
Bazin de apă (capacitate 100 sau 200 litri)					opțional
Perie laterală + sistem de stropire, umețare					opțional
Debit maxim permis 60 l/min și presiune maximă permisă 175 bar Supapă de reglare debit și presiune în cazul în care debitul și presiunea sunt peste limitele permise					opțional
Leduri și steaguri roșii pentru semnalizare de lățime					opțional
Culoare la cerere conform RAL					opțional

Sediu: 400445 Cluj-Napoca, Aleea Baisoara, Nr.11, Sc.3, Ap.27

Punct de lucru: Aghiresu, Nr.404, Jud.Cluj

C.I.F. RO33200781, O.R.C. J12/1712/2014

Contact: Tel.: +4 0731263552 Fax: +4 0264357306

E-mail: convar@convar.ro site: www.convar.ro

