

PROFI CHAMP

DATE TEHNICE	UM	PROFI CHAMP 210	PROFI CHAMP 240	PROFI CHAMP 280
Lățime de lucru în poziție dreaptă/încălinată	cm	210/195	240/225	280/255
Diametru exterior inel perie	mm	750	750	750
Lățime totală	cm	236	266	299
Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar	l	56	56	56
Greutate cu adaptor HS / HS+colector	kg	690/879	722/904	762/957
Capacitate colector	l	425	480	550
Capacitate de măturare la viteza de 6 km/ ora	m ²	12.600	14.400	16.800
Turația axului asamblat cu inelele de perii	tur/min	80-150		
ADAPTOARE		Tip		
În trei puncte, CAT I / II, cu flotare		HD	În funcție de utilajul purtător	
În trei puncte, CAT I A, cu flotare		HK	În funcție de utilajul purtător	
Adaptor cu flotare mecanica pentru stivuitoare		HG	În funcție de utilajul purtător	
Adaptor pentru placă frontală DIN76060 (Unimog, autoutilitară) /PTO		HU	În funcție de utilajul purtător	
Adaptor cu flotare mecanica pentru încărcătoare frontale		HS	În funcție de utilajul purtător	
ACCESORII				
Inele perie mixte (50% PPL / 50% sârmă)		opțional		
Inele perie PET (recomandate pentru măturarea zăpezii)		opțional		
Colector cu descărcare hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic cu dublu efect), apărătoare de muchie (împiedică evacuarea impurităților pe sub recipientul de colectare, diminuează formarea prafului, asigura o colectare cu 30% mai bună) și a treia roata 405x110 mm		opțional		
Comutator electro-magnetic pentru utilaje cu un singur circuit hidraulic		opțional		
A treia roată de sprijin (la cerere, pentru măturare fără colector 405x110 mm)		opțional		
Sistem de reglare laterală hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic cu dublu efect)		opțional		
Sistem de stropire (sistem de umectare inele perie)		opțional		
Bazin de apă (capacitate 200 sau 400 litri)		opțional		
Perie laterală + sistem de stropire, umectare		opțional		
SISTEM CURATARE NOROI		opțional		
Supapă de reglare flux (în cazul în care debitul pompei hidraulice este > 90 litri)		opțional		
Supapă de reglare flux (în cazul în care debitul pompei hidraulice este > 130 litri)		opțional		
Semnalizatoare luminoase laterale (în cazul exploatării în trafic)		opțional		
Culoare la cerere conform RAL (standard RAL 2004)		opțional		

Sediu: 400445 Cluj-Napoca, Aleea Baisoara, Nr.11, Sc.3, Ap.27

Punct de lucru: Aghiresu, Nr.404, Jud.Cluj

C.I.F. RO33200781, O.R.C. J12/1712/2014

Contact: Tel.: +4 0731263552 Fax: +4 0264357306

E-mail: convar@convar.ro site: www.convar.ro

