

PROFI GIGANT

DATE TEHNICE	UM	260	290	320	350
Lățime de lucru în poziție dreaptă/inclinată	cm	260/236	290/263	320/290	350/317
Diametru exterior inel perie	mm	800	800	800	800
Lățime totală măturător cu 2 motoare hidraulice interne	cm	295	325	355	385
Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar	l	100	100	100	100
Greutate cu adaptor HS / +colector	kg	1357/1864	1399/1932	1443/2002	1486/2071
Capacitate colector	l	760	850	935	1025
Capacitate de măturare la viteza de 6 km/ora	m ²	15.600/ 14.160	17.400/ 15.780	19.200/ 17.400	21.000/ 19.020
ADAPTOARE		Tip			
În trei puncte, CAT I / II, cu flotare		HD			
Adaptor cu flotare pentru încărcător frontal		HS			
		În funcție de utilajul purtător			
		În funcție de utilajul purtător			
ACCESORII					
Inele perii mixte (50% PPL / 50% sârmă)				opțional	
Inele perii PET (recomandate pentru măturarea zăpezii)				opțional	
Colector cu sistem de descărcare hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic tur-retur), clapetă pentru eficientizarea colectării (permite o colectare cu aproximativ 30% mai mare)				opțional	
Apărătoare de cauciuc contra dispersării în lipsa colectorului				opțional	
A treia și a patra roată de sprijin (pentru măturare fără colector 410x145 mm)				opțional	
Sistem de reglare laterală hidraulică (condiționat de existența a două circuite hidraulice tur-retur)				opțional	
Sistem de umectare inele perie				opțional	
Bazin de apă (2 bazine cu capacitatea de 200 litri)				opțional	
Perie laterală + sistem de stropire, umectare				opțional	
Debit maxim permis 100 l/min și presiune maximă permisă 175 bar					
Supape de reglare debit și presiune în cazul în care debitul și presiunea sunt peste limitele permise				opțional	
Leduri și steaguri roșii pentru semnalizare de lățime				opțional	
Culoare la cerere conform RAL				opțional	

